

Audi 200 5T

Entretien : valeur / capacité

HUILE MOTEUR	
capacités	
avec changement de filtre	4,5 L
sans	4 L
couple serrage vis de vidange	40 Nm
Type d'huile	
De -20 à +10°	SAE 10W-40
De -15 à +30°	SAE 15W-40
pression d'huile	
à 950tr/min	1 bars
à 5500 tr/min	5,3 bars

JEU DES SOUPAPES	
admission	
valeur de contrôle	0,2 à 0,3 mm
valeur de réglage	0,25 mm
échappement	
valeur de contrôle	0,4 à 0,5 mm
valeur de réglage	0,45 mm

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	
capacité	8 L

RALENTI	
régime de ralenti	800 à 900 tr/min

BOUGIES	
Bosh	WR 5 DS
Beru	RS 39



COURROIES	
tension de la courroie trapézoïdale	profondeur d'inflexion
alternateur	10/15 mm
Pompe haute pression	10 mm
compresseur clim	10 mm
tension de la courroie de distribution	
tension correcte	la courroie maintenu entre le pouce et l'index doit pouvoir être tournée de 90° en son milieu sur le brin le plus long (entre la poulie d'arbre à came et la poulie de vilebrequin)

BOITE VITESSE MÉCANIQUE	
huile	SAE 80 ou 80W-90
Niveau	Jusqu'au bord de l'ouverture de remplissage

BOITE VITESSE AUTOMATIQUE	
huile	SAE 90
niveau	Jusqu'au bord de l'ouverture de remplissage

PRESSION DES PNEUS	
AV	1,8 bars
AR	1,7 bars
roue de secours	2,5 bars